

## Karta katalogowa produktu

Preparat **PELOX FR-D** przeznaczony jest do czyszczenia, odtłuszczenia i odświeżenia powierzchni stali nierdzewnych. Przywraca pierwotny wygląd nie powodując jej zmatowienia. Doskonale usuwa naleciałości rdzawe (korozję powierzchniową) brud, tłuszcz, kamień. Po zastosowaniu uzyskuje się lekko rozjaśniona powierzchnię.

1 kg preparatu wystarcza na ok. 8m<sup>2</sup> powierzchni.

Opakowania jednostkowe: 2 kg, 5 kg, 20 kg (kanister).

Opakowania zbiorcze: 12 kg (6 szt. x 2 kg), 15 kg (3 szt. x 5 kg).

### SPOSÓB UŻYCIA

Preparat na powierzchnię nanosi się pędzlem, pompką natryskową lub poprzez zastosowanie metody zanurzeniowej.

Po zastosowaniu powierzchnia nie staje się matowa tylko lekko rozjaśniona i odświeżona.

Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed odprowadzeniem powstałego kwaśnego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób ściek zneutralizować.

### CZAS DZIAŁANIA

od ok. 15 min do ok. 60 min. - w zależności od usuwanego zanieczyszczenia.

### OSTRZEŻENIE

R 36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 1/2-7/9-26-27-28-36/37/39-45

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

### ZAWARTOŚĆ

kwas fosforowy: 20 - 30 %

ADR 8 GP III

UN-No 1805

