

Karta katalogowa produktu

Preparat **PELOX OS-541** jest produktem do długotrwałej ochrony przed korozją stali szlachetnych. Po naniesieniu preparatu powierzchnia pokryta jest przezroczystym filmem, który zabezpiecza przed działaniem kwaśnych oparów, deszczu i innych wpływów środowiska (np. transport drogą morską, otwarte platformy samochodowe, szczególnie w okresie zimowym). Chroni warstwę pasywną. Idealnie sprawdza się na basenach, pływalniach (ochrona przed kondensacją chloru) lub barierkach, poręczach przy estakadach ulicznych i innych wyrobach narażonych na kwaśne i słone środowisko. Jest odporny na działanie temperatur od minus 40°C do plus 260°C. Nie ma negatywnego wpływu na ewentualne późniejsze prace spawalnicze.

Opakowania jednostkowe: 2 l, 5 l, 20 l (kanister), 200 l (beczka);

Opakowania zbiorcze: 12 l (6 szt. x 2 l), 15 kg (3 szt. x 5 l).

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść na powierzchnię. Nadmiar można równomiernie rozprowadzić. Nie wycierać do sucha oraz nie nakładać na rozgrzane powierzchnie.

OSTRZEŻENIE

R 11-52/53-66

Produkt wysoce łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długotrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 2-23-29-36-51-62

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać gazu i oparów produktu. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ADR 3 GP II

UN 1993

