

## Karta katalogowa produktu

Preparat **PELOX R 500** jest intensywnie działającym produktem do usuwania resztek kleju, mas bitumicznych, oleju, zatłuszczeń, śladów pisaka itp. Nadaje się do czyszczenia wyrobów wykorzystywanych w branży spożywczej ze względu na brak w nim składników ropopochodnych. Szybko odparowuje i ma przyjemny, lekko cytrusowy zapach.

Opakowanie jednostkowe: 0,4 l aerazol (puszka)

Opakowanie zbiorcze: 12 szt. x 0,4 l aerazol

### SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać powierzchnię i po chwili (ok. 5 min.) wraz z zanieczyszczeniem zetrzeć np. przy użyciu ręcznika papierowego. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń operację czyszczenia można powtórzyć. Preparat szybko odparowuje nie pozostawiając śladu na powierzchni czyszczonego wyrobu.

Nie nakładać na rozgrzane powierzchnie.

### OSTRZEŻENIE

R 12-36/38-43-51/53-67

Produkt skrajnie łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 2-16-23-24/25-29-46-51

Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Może powodować dziedziczne wady genetyczne. (Substancje o udowodnionym działaniu mutagennym). Działa toksycznie na organizmy wodne.

### ZAWARTOŚĆ

propanol: 25 - 50 %

(R)-p-Menta-1,8-dien: 10 - 25 %

butan: 10 - 25 %

propan: 10 - 25 %



ADR 2

UN 1950

